



UWAGI DLA PRAC REMONTOWYCH:

- PRZED PODJĘCIEM PRAC NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW Z NATURY
- SKUĆ ZMURZAŁY TYNK ZE ŚCIAN KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
- POKRYCIE DACHU: BLACHA DACHÓWKOPODOBNA
KOLOR CZERWIEN KLASYCZNA, NA ŁATACH 2x4cm CO 30cm,
NP. BUDMAT - Venus
- DOCIEPLENIE ŚCIAN
 - ŚCIANY OSŁONOWE I ŚCIANY LUKARN - STYROPIAN O $\lambda = 0,040$ W/mK GR. 12 cm
 - COKÓŁ - POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS30 GR. 10 cm (pas 100cm).
 - OŚCIEŻA OKIENNE - STYROPIAN O $\lambda = 0,031$ W/mK GR. 2-3cm
 - ŚCIANY ATYKOWE (OD STRONY DACHU)- STYROPIAN O $\lambda = 0,031$ W/mK GR. 5cm
- WYKOŃCZENIE ŚCIAN:
 - ŚCIANY NA WYSOKOŚCI PRZYZIEMIA
TYNK MINERALNY, "BARANEK" 2 mm,
MALOWANIE DWUKROTNIE FARBĄ SILIKONOWĄ WG WZORNIKA NCS.
 - ŚCIANY NA WYSOKOŚCI PIĘTRA
DESKOWANIE ELEWACYJNE - PANELE DREWNIANE SZER. 19cm
NA STELAŻU DREWNIANYM SZER. 14cm, Z PUSTKĄ WENTYLACYJNĄ SZER. 2cm
 - COKÓŁ -
TYNK MINERALNY, "BARANEK" 2 mm,
MALOWANIE DWUKROTNIE FARBĄ SILIKONOWĄ WG WZORNIKA NCS.
 - PODBITKA
DESKOWANIE - PANELE DREWNIANE - MONTOWANE DO KROKWI
KOLOR: NCS S 1010-Y20R

- USUNĄĆ ISTNIEJĄCE PARAPETY, WSTAWIĆ NOWE Z BLACHY OCYNK gr. 0,6cm
- ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE BALUSTRADY, ZAMONTOWAĆ PONOWNIE PO DOCIEPLENIU WYKONAĆ NOWE BALUSTRADY NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH - STAL OCYNKOWANA ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE
- PRZY DOCIEPLENIU UWZGLĘDNIĆ OTWORY WENTYLACYJNE ZAMONTOWAĆ KRATKI W KOLORZE ELEWACJI
- OPRAWY OŚWIETLENIOWE, ANTENY ITP. ZDEMONTOWAĆ PRZED PRACAMI OCIEPLENIOWYMI, ZAMONTOWAĆ PO OCIEPLENIU DOPASOWAĆ DO GRUBOŚCI STYROPIANU
- OPIERZENIA, USUNĄĆ I ZAMONTOWAĆ W MIEJSCACH WYZNACZONYCH NOWE Z BLACHY OCYNKOWANEJ GR. 0,6mm
- ZDEMONTOWAĆ RYNNY I RURY SPUSTOWE NA CZAS OCIEPLANIA, ZAMONTOWAĆ PONOWNIE I UZUPEŁNIĆ BRAKUJĄCE Z UWZGLĘDNIENIEM GRUBOŚCI OCIEPLENIA
- WSZYSTKIE ELEMENTY STAŁOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE
- WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE POMALOWAĆ OLEJOBEJCĄ LUB LAKIEROBEJCĄ
- ISTNIEJĄCE PRZEWODY INSTALACJI ODGROMOWEJ ZDEMONTOWAĆ ODTWORZYĆ PO DOCIEPLENIU WYKOAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM
- MALOWANIE KOMINÓW DWUKROTNIE FARBĄ SILIKONOWĄ
- MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO DASZKU NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM POKRYCIE PAPĄ TERMOZGRZEWAŁNĄ, OBRÓBKI - BLACHA OCYNK

LEGENDA:

	①	PŁYTY ELEWACYJNE MONTOWANE "NA ZAKŁADAKĘ" SZER. 19cm PANELE DREWNIANE NCS S 1010-Y20R
	②	TYNK MINERALNY "BARANEK" 2mm NP. ATLAS FARBA SILIKONOWA NCS S 2030-Y30R
	③	TYNK MINERALNY "BARANEK" 2mm NP. ATLAS FARBA SILIKONOWA NCS S 1010-Y20R
	④	TYNK MINERALNY "BARANEK" 2mm NP. ATLAS FARBA SILIKONOWA NCS S 2002-Y50R
	⑤	BLACHA DACHÓWKOPODOBNA - PŁYTY DACHOWE KOLOR CZERWIEN KLASYCZNA -NP. BUDMAT - Venus
		WNEKI I OPASKI O SZER. 12cm OKIENNE I DRZWIOWE TYNK MINERALNY "BARANEK" 2mm FARBA SILIKONOWA NCS S 2030-Y30R
		RYNNY I RURY SPUSTOWE PCV, KOLOR WG RAL 9006
		PARAPETY, OBRÓBKA BLACHARSKA BLACHA, OCYNK
		ELEMENTY DREWNIANE OLEJOBEJCA LUB LAKIEROBEJCA NCS S 2030-Y30R
		BALUSTRADA - FARBA ALKIDOWA WG RAL 9006 NP. FIRMY TIKKURILA TEMALAC sd80 (SZARY)
		KRAWĘDZIE ISTNIEJĄCE

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA

ENERGII I ŚRODOWISKA s.c.

Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski,
ul. Pełczyńska 11, 51-180 Wrocław

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
PRZY UL. PARKOWEJ 1 W SOKOLNIKACH

NR RYSUNKU:
2

ELEWACJA TYLNA

SKALA:
1:100

OBIEKT:	BUDYNEK GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI UL. PARKOWA 1, SOKOLNIKI	12.2010
INWESTOR:	GMINA SOKOLNIKI, UL. J. PIŁSUDSKIEGO 1, 98-420 SOKOLNIKI	
PROJEKTANT:	ARCH. AGNIESZKA CENA-SOROKO nr upr. 69/84/WBPP	PODPIS:
OPRACOWAŁ:	ANDRZEJ SOROKO	PODPIS: