

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KOPARKO-LADOWARKI KOŁOWEJ

| Lp. | Wymagania minimalne zamawiającego | Oferowane parametry Potwierdzenie spełnienia wymagań Wypełnia oferent |
|-----|---|---|
| 1. | <p>Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej (rocznik 2013 r) K.koparko- ładowarka musi być fabrycznie nowa i spełniać niżej wymienione wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certyfikat zgodności z normami CE - silnik wysokoprężny, chłodzący cieczą o mocy minimum 95KM/2200 obr/min - osiągalna prędkość jazdy min 38km/h - waga nie mniejsza niż 8000kg - zbiornik paliwa min 120 litrów - napęd na cztery koła z możliwością przełączenia napędu na jedną oś - kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS wyposażona w wentylację, ogrzewanie, pas bezpieczeństwa, prędkościomierz - drzwi oraz drabinki umożliwiające wsiadanie po obu stronach kabiny | |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- światła robocze przednie i tylne oświetlające miejsce pracy sprzętu- koła jezdne przednie skrętne małe max 20 cali, tylne duże min 26 cali, wyposażone w błotniki- fabrycznie zamontowany immobiliser- skrzynia biegów ręczna, wyposażona w min 4 biegi do jazdy w przód i nie mniej do jazdy w tył- układ hamulcowy wyposażony w funkcję załączania napędu na cztery koła w trakcie hamowania- hamulec postojowy/awaryjny niezależny od hamulców zasadniczych- układ elektryczny 12 v zabezpieczony przed wilgocią i negatywnym wpływem drgań- ramię koparki o zmiennej długości z wysuwem teleskopowym, głębokość kopania nie mniejsza niż 5200 mm- trzy łyżki koparki (jedna o szerokości 600 mm , druga o szerokości 300 mm, trzecia łyżka do skarpowania szer. 150 cm)- szybkozłącze na tył- linia hydrauliczna do obsługi np. młota wyburzeniowego- kąt obrotu łyżki koparki nie mniejszy jak 204 stopni- łyżka przednia dzielona wielofunkcyjna o pojemności 1,0 m3 z zębami i widłami do palet- funkcja automatycznego powrotu do pozycji kopania |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>- wysokość załadunku tyłki ładowarki do sworznia obrotu nie mniejsza niż 3400 mm</p> |
| | <p>- system kompensujący drgania układu ładowarkowego</p> |
| | <p>- mechaniczny układ samopoziomowania tyłki ładowarki</p> |
| | <p>- światła drogowe oraz robocze oświetlające miejsce pracy</p> |
| | <p>- niezbędne wyposażenie w urządzenia sygnalizacji i oświetlenia pozwalającego na bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych i odpowiadające aktualnym przepisom prawa</p> |
| | <p>- sygnał cofania, zestaw niezbędnych narzędzi , smarownica, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, lampa migowa(koloru pomarańczowego), apteczka, instrukcja obsługi w języku polskim + katalog części zamiennych, klucz do kół</p> |
| | <p>POZOSTALE WYMAGANIA</p> |
| | <p>-gwarancja na części mechaniczne min. 1 rok lub 1000 godz. pracy</p> |
| | <p>-termin realizacji zamówienia do 15 grudnia 2013r.</p> |
| | <p>-wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego własnym staraniem na własny koszt.</p> |
| | <p>DODATKOWO ZAMAWIAJĄCY WYMAGA</p> |
| | <p>-do oferty należy dołączyć zdjęcia min 2 szt.</p> |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Spis treści: M. Filipow