

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KOPARKO-LADOWARKI KOŁOWEJ (po korekcie)

Lp.	Wymagania minimalne zamawiającego	Oferowane parametry Potwierdzenie spełnienia wymagań Wypełnia oferent
1.	<p>Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowej koparko-ladowarki kołowej (rocznik 2013 r.) Koparko-ladowarka musi być fabrycznie nowa i spełniać niżej wymienione wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certyfikat zgodności z normami CE - silnik wysokoprężny, chłodzący cieczą o mocy minimum 91KM/2200 obr/min - osiągalna prędkość jazdy min 37km/h - waga nie mniejsza niż 8000kg - zbiornik paliwa min 120 litrów - napęd na cztery koła z możliwością przełączenia napędu na jedną oś - kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS wyposażona w wentylację, ogrzewanie, pas bezpieczeństwa, prędkościomierz lub obrotomierz 	

	<ul style="list-style-type: none"> - drzwi oraz drabinki umożliwiające wsiadanie po obu stronach kabiny - światła robocze przednie i tylne oświetlające miejsce pracy sprzętu - koła jezdne przednie skrętne małe max 20 cali, tylne duże min 26 cali, wyposażone w błotniki - fabrycznie zamontowany immobiliser
	<ul style="list-style-type: none"> - skrzynia biegów ręczna, wyposażona w min 4 biegi do jazdy w przód i nie mniej do jazdy w tył
	<ul style="list-style-type: none"> - układ hamulcowy wyposażony w funkcję załączania napędu na cztery koła w trakcie hamowania - hamulec postojowy/awaryjny niezależny od hamulców zasadniczych
	<ul style="list-style-type: none"> - układ elektryczny 12 v zabezpieczony przed wilgocią i negatywnym wpływem drgań
	<ul style="list-style-type: none"> - ramię koparki o zmiennej długości z wysuwem teleskopowym, głębokość kopania nie mniejsza niż 5200 mm
	<ul style="list-style-type: none"> - trzy łyżki koparki (jedna o szerokości 600 mm, druga o szerokości 300 mm, trzecia łyżka do skarpowania szer. 150 cm)
	<ul style="list-style-type: none"> - szybkozłącze na tył
	<ul style="list-style-type: none"> - linia hydrauliczna do obsługi np. młota wyburzeniowego
	<ul style="list-style-type: none"> - kąt obrotu łyżki koparki nie mniejszy jak 180 stopni
	<ul style="list-style-type: none"> - łyżka przednia dzielona wielofunkcyjna o pojemności 1,0 m3 z zębami i widłami do palet

	<p>- funkcja automatycznego powrotu do pozycji kopania</p> <p>- wysokość załadunku łyżki ładowarki do sworznia obrotu nie mniejsza niż 3375 mm</p>
	<p>- system kompensujący drgania układu ładunkowego</p>
	<p>- mechaniczny układ samopoziomowania łyżki ładowarki</p>
	<p>- światła drogowe oraz robocze oświetlające miejsce pracy</p>
	<p>- niezbędne wyposażenie w urządzenia sygnalizacji i oświetlenia pozwalającego na bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych i odpowiadające aktualnym przepisom prawa</p>
	<p>- sygnał cofania, zestaw niezbędnych narzędzi , smarownica, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, lampa migowa(koloru pomarańczowego), apteczka, instrukcja obsługi w języku polskim + katalog części zamiennych, klucz do kół</p>
	<p>POZOSTAŁE WYMAGANIA</p>
	<p>-gwarancja na min. 1 rok lub 1000 godz. pracy</p>
	<p>-termin realizacji zamówienia do 23 grudnia 2013r.</p>
	<p>-wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego własnym staraniem na własny koszt.</p>
	<p>DODATKOWO ZAMAWIAJĄCY WYMAGA</p>
	<p>-do oferty należy dołączyć zdjęcie min 2 szt.</p>

Сподробно: М. Філіца

02.12.2013г

Województwo Śląskie
